

ユーザー様各位

機種別主要仕様／価格表

Vianove

株式会社ヴィアノーベ

〒167-0054 東京都杉並区松庵2丁目19番9号

グリーンビル松庵201

Tel 03(3334)9811 Fax 03(3334)9816



| 機種・型式 仕様・価格 | フードライヤーViVi-9 | 試験研究用乾燥ユニットKEI-9 | 備 考 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | V7513-S | F7530-S | |
| 棚 段 数 | 13 | 2 | |
| ヒータ装着枚数 | 28 | 3 | |
| 材 質 | SUS304 | | |
| 外形寸法 | W1,125×D920×H1,950mm | W780×D670×H550mm | 突起部を含む |
| 棚有効寸法 | W960×D750mm、Hは棚ピッチ参照 | W730×D510×H100~200mm | |
| 消費電力／電源 | 3kWh、三相200V、15A | 0.3kWh、100V、3A | |
| ヒータ保護 | 上下面PP板サンドイッチ | | |
| 重 量 | 390kg | 55kg | |
| 棚ピッチ | 固定(有効ピッチ:72mm) | 可変(100/150/200mm) | |
| 推奨セロ最大設置枚数 | 26 | 2 | |
| 推奨トレイ最大設置枚数 | 52 | 4 | |
| 処理能力／バッチ | 40kg～100kg | 3kg～8kg | 乾燥対象素材の特性による |
| 攪拌送風ファン | 52個 | 4個 | 軸流ファン |
| 温度調節器 | プログラマブル温調器 | | PID制御、ON/OFF制御 |
| 温調ゾーン | 3 | 1 | |
| 監視窓 | 無し | 有り | |
| アルコール洗浄対応 | ○ | ○ | |
| 標準価格 | 3,850,000 | 780,000 | 円、消費税別途 |
| 納品方法 | 設置渡し | 路線便車上渡し(運賃込み) | |

(注1)仕様及び価格は、性能改善等により予告なく変更する場合があります。

(注2)ViVi-9の輸送費および設置調整費を別途申し受けます。

(注3)特注仕様も承ります。

例1)厚みのある素材乾燥用10段タイプ 例2)SUS316(耐食性・耐孔食性ステンレス)仕様

(注4)処理能力は、素材や前処理方法および中間攪拌工程の有無等により異なります。

(注5)価格には推奨容器は含みません。推奨容器は、次の通りです。

[セロ]三甲製 サンコンテナー#B20-4 サイズ:700mm×460mm×57mm

最大設置可能枚数=26枚

最大設置可能枚数=2枚

目こぼれ防止用メッシュ サイズ:750mm×520mm (防錆及び切断面の“ほつれ”防止対策品…異物混入防止の為…をホームセンター等でご購入ください)

[トレイ]セキスイ製 キッチンバット大 サイズ:480mm×360mm×45mm

最大設置可能枚数=52枚

最大設置可能枚数=4枚